



Valve thermostatique 3/4" complète

Caractéristiques

- 60 l/min (16 gpm) - 60 psi
- Nécessite des valves d'arrêt ou un dérivateur séparés
- Peut facilement fournir pour 3 accessoires
- Plaque mince de laiton
- Valves de service / anti-retour réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Brut de valve RVA-3404-00-B inclus
- Le brut et la finition peuvent être commandés séparément
- Code de la finition : T04-9404-00-xx
- Code du brut : RVA-3404-00-B

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Complete 3/4" thermostatic valve

Features

- 16 gpm (60 l/min) - 60 psi
- Separate volume control or diverter valve required
- Can easily supply 3 accessories
- Thin brass plate
- Reversible check / non-return valves in case of water supply inversion
- Rough valve RVA-3404-00-B included
- The rough and the trim can be ordered separately
- Trim code: T04-9404-00-xx
- Rough code: RVA-3404-00-B

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN

