

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Dérivateur complet 2 voies avec arrêt****Caractéristiques**

- 1 sortie : 40 l/min (10.5 gpm) – 60 psi
- 2 sorties : 15 l/min (4 gpm) – 60 psi
- Peut remplacer 2 valves d'arrêt
- Vous pouvez utiliser jusqu'à 2 accessoires à la fois
- Cartouche ultra-longue pour ajustement maximal, peut être coupée à la longueur requise
- Brut RVA-9562-00-B inclus
- Le brut et la finition peuvent être commandés séparément
- Code de la finition : T04-9560-02-xx
- Code du brut : RVA-9562-00-B
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois
- Code du brut avec position non-partagée (NS) : RVA-9562-00-NS-B

Options d'économie d'eau

Option NS : positions non-partagées disponibles*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

Complete 2-port diverter with stop**Features**

- 1 outlet: 10.5 gpm (40 l/min) - 60 psi
- 2 outlets: 4 gpm (15 l/min) - 60 psi
- Can replace 2 volume control valves
- Up to 2 accessories can be used at the same time
- Extra long cartridge for maximum adjustment, can be cut to required length
- Rough RVA-9562-00-B included
- The rough and the trim can be ordered separately
- Trim code: T04-9560-02-xx
- Rough code: RVA-9562-00-B
- NS option: 1 accessory works at a time
- Rough code with non-shared port (NS): RVA-9562-00-NS-B

Water saving options

NS option: non-shared positions available*

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venetian bronze
 GG: Gold

EN

