

B56-1010-1PL-xx

ACCENT B56

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1 & NSF / ANSI 61



Robinet de lavabo monotrou, renvoi inclus

Caractéristiques

- Max : 4,5 l/min (1.2 gpm) - 60 psi**
- Aérateur orientable en silicone facile à nettoyer
- Renvoi à bouton poussoir avec trop-plein inclus
- Compatible avec Capteur sans contact ELE-2001-01-xx

Options d'économie d'eau

B56-1010-1PL-xx-050 : 0.5 gpm / 1,9 L/min
B56-1010-1PL-xx-100 : 1.0 gpm / 3,7 L/min

Finis disponibles

CC : Chrome
CB : Chrome blanc
CF : Chrome fumé

FR

Single-hole lavatory faucet, drain included

Features

- Max: 1.2 gpm (4,5 l/min) - 60 psi**
- Easy-to-clean adjustable silicone aerator
- Push-button drain with overflow included
- Compatible with Touchless Sensor ELE-2001-01-xx

Water saving options

B56-1010-1PL-xx-050 : 0.5 gpm / 1,9 L/min
B56-1010-1PL-xx-100 : 1.0 gpm / 3,7 L/min

Available finishes

CC: Chrome
CB: Chrome white
CF: Smokey chrome

EN

