


PRO-4206-45-xx

SENS B45

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Ensemble complet de douche thermostatique pression équilibrée****Caractéristiques**

- Ensemble avec 2 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 3 jets
- 2 accessoires peuvent fonctionner simultanément
- Le brut et la finition peuvent être commandés séparément
- Code de la finition : TRO-4206-45-xx
- Code du brut : RVA-9521-00-B ou RVA-9521-P0-B
- Option NS : 1 accessoire fonctionne à la fois, max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi
- Code de la finition avec débit réduit (NS) : TRO-4206-45-xx-NS
- Code du brut avec position non-partagée (NS) : RVA-9521-00-NS-B ou RVA-9521-P0-NS-B

Options d'économie d'eau

Option NS : positions non-partagées disponibles*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

Incluant

B45-9521-00-xx	Valve de douche TP avec dérivateur 2 voies complète
TET-0810-01-xx	Tête de douche ronde 8"
BRA-1812-02-xx	Bras de douche 18"
DGL-2580-53-xx	Douche à glissière 3 jets
RAC-9001-16-xx	Coude de raccordement

FR

Complete thermostatic pressure balanced shower kit**Features**

- 2 accessories kit
- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per accessory)
- 3-spray hand shower
- 2 accessories can work together
- The rough and the trim can be ordered separately
- Trim code: TRO-4206-45-xx
- Rough code: RVA-9521-00-B or RVA-9521-P0-B
- NS option: 1 accessory works at a time, max: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi
- Trim code with reduced flow rate (NS): TRO-4206-45-xx-NS
- Rough code with non-shared port (NS): RVA-9521-00-NS-B or RVA-9521-P0-NS-B

Water saving options

NS option: non-shared positions available*

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold


Includes

B45-9521-00-xx	Complete type TP shower valve with 2-way diverter
TET-0810-01-xx	8" round shower head
BRA-1812-02-xx	18" shower arm
DGL-2580-53-xx	3-spray sliding shower bar
RAC-9001-16-xx	Wall-mount supply elbow

EN

RVA-9521-00-B

VALVES

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Brut de valve thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 2 voies (NPT/soudé)**Caractéristiques

- 1 sortie : 27 l/min (7.1 gpm) – 60 psi
- 2 sorties : 13,5 l/min (3.6 gpm) – 60 psi
- La meilleure solution pour minimiser les fluctuations de température
- RVA-9521-00-B: Dérivateur 2 voies à position partagée
- RVA-9521-00-NS-B: Dérivateur 2 voies à position non-partagée (Option NS)
- Valves de service / anti-retour réversibles en cas d'inversion des arrivées d'eau
- Grande plage d'ajustement en profondeur
- Rallonge décorative de 1-3/8" pour les murs plus épais ou pour corriger les bruts trop profonds : commander EXT-9520-30-xx
- Connexions 1/2" mâle NPT ou cuivre soudé

Options d'économie d'eau

Option NS : positions non-partagées disponibles

FR


2-way thermostatic pressure balanced rough (NPT/sweat)Features

- 1 outlet: 7.1 gpm (27 l/min) - 60 psi
- 2 outlets: 3.6 gpm (13.5 l/min) - 60 psi
- The best solution to minimize temperature fluctuations
- RVA-9521-00-B: 2-way diverter with shared port
- RVA-9521-00-NS-B: 2-way diverter with non-shared port (NS option)
- Reversible check / non-return valves in case of water supply inversion
- Large depth adjustment range
- 1-3/8" decorative extension for thick wall or to correct deep rough-ins: order EXT-9520-30-xx
- 1/2" male NPT or welded copper connections

Water saving options

NS option: non-shared positions available

EN





Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Finition seule pour valve de douche thermostatique pression équilibrée avec dérivateur 2 voies

Caractéristiques

- Plaque mince en laiton
- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9521-00-B ou RVA-9521-P0-B
- Code du brut avec position non-partagée (NS) : RVA-9521-00-NS-B ou RVA-9521-P0-NS-B

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

Trim only for thermostatic pressure balanced shower valve with 2-way diverter


Features

- Thin brass plate
- Order the rough separately
- Rough code: RVA-9521-00-B ou RVA-9521-P0-B
- Rough code with non-shared port (NS): RVA-9521-00-NS-B ou RVA-9521-P0-NS-B

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN



TET-0810-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Tête de douche ronde 8" anti-calcaire

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Tête en laiton

Options d'économie d'eau

- TET-0810-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-0810-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- MM : Or ambré
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- KM : Noir titane
- GG : Or

FR

Round 8" anti-limestone shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- Brass shower head


Water saving options

- TET-0810-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-0810-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*


Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- MM: Warm gold
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- KM: Black titanium
- GG: Gold

EN



58mm
2 1/4"



Ø 200mm
7 7/8"

BRA-1812-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



C

Bras de douche mural de 18"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

18" wall-mounted shower arm


Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN



DGL-2580-53-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARILCertifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douche à glissière 3 jets**Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Douchette 3 jets anti-calcaire à bouton poussoir
- Diamètre du mécanisme de 120 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, brume et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Curseur en métal facile à déplacer au design breveté
- Crochet intégré au curseur
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau

DGL-2580-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DGL-2580-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

3-spray sliding shower barFeatures

- Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi
- 3-spray push-button anti-limestone hand shower
- 4-3/4" diameter mechanism
- 3-spray mechanism: rain, mist and mix of the two
- Easy-to-clean nozzles
- Easy-to-move metal slider with patented design
- Built-in hook on the slider
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes



Water saving options

DGL-2580-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DGL-2580-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN



RAC-9001-16-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval

**Coude de raccordement****Caractéristiques**

- Coude en laiton
- Connexion 1/2" femelle NPT
- Sortie d'eau G 1/2" mâle
- Ajustable en profondeur

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 MM : Or ambré
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 KM : Noir titane
 II : Mist
 GG : Or

FR

Wall-mounted supply elbow**Features**

- Brass elbow
- 1/2" F NPT connection
- G 1/2" male water outlet
- Adjustable depth

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 MM: Warm gold
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 KM: Black titanium
 II: Mist
 GG: Gold

EN

