

RAC-9402-14-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



C

Coude de raccordement 1/2" F avec valve d'arrêt carré**Caractéristiques**

- 26 l/min (6.9 gpm) - 60 psi
- Valve à contrôle de débit
- Coude en laiton
- Sortie d'eau G 1/2" mâle
- À utiliser en remplacement d'une valve d'arrêt et d'un coude de raccordement mural

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- BB : Blanc
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

Square wall-mounted 1/2" F supply elbow with integrated volume control**Features**

- 6.9 gpm (26 l/min) - 60 psi
- Volume control valve
- Brass elbow
- G 1/2" male water outlet
- Can be used to replace a volume control valve and a wall-mounted supply elbow

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- BB: White
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN

