

TET-0304-05-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



Tête de douche moderne 5 jets anti-calcaire

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi

Options d'économie d'eau

TET-0304-05-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

TET-0304-05-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

LL : Laiton satiné

BB : Blanc

NN : Nickel brossé

YY : Nickel poli

VV : Cuivre satiné

TT : Bronze vénitien

GG : Or

FR

5-spray anti-limestone modern shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi

Water saving options

TET-0304-05-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min

TET-0304-05-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Available finishes

CC: Chrome

KK: Matte black

LL: Satin brass

BB: White

NN: Brushed nickel

YY: Polished nickel

VV: Satin copper

TT: Venitian bronze

GG: Gold

EN

