

TRO-2815-45-xx

SENS B45

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



*

Finition seule pour ensemble de douche pression équilibrée**Caractéristiques**

- Ensemble avec 2 accessoires
- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Douchette 3 jets
- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9181-00-B ou RVA-9181-P0-B
- Option NS : max : 6,6 l/min (1.75 gpm) - 80 psi (par accessoire)
- Code du brut avec position non-partagée (NS : RVA-9181-00-NS-B ou RVA-9181-P0-NS-B

Options d'économie d'eau

Option NS : positions non-partagées disponibles*

Finis disponibles

CC : Chrome

KK : Noir mat

Incluant

T45-9180-01-xx	Finition seule pour valve type P avec dérivateur 2 voies
TET-1013-01-xx	Tête de douche ronde 10"
BRA-1812-02-xx	Bras de douche 18"
DGL-2580-53-xx	Douche à glissière 3 jets
RAC-9001-26-xx	Coude de raccordement

FR

Trim only for pressure balanced shower kit**Features**

- 2 accessories kit
- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi (per accessory)
- 3-spray hand shower
- Order the rough separately
- Rough code: RVA-9181-00-B or RVA-9181-P0-B
- NS option: 1.75 gpm (6,6 l/min) - 80 psi (per accessory)
- Rough code with non-shared port (NS): RVA-9181-00-NS-B or RVA-9181-P0-NS-B

Water saving options

NS option: non-shared positions available*

Available finishes

CC: Chrome

KK: Matte black

Includes

T45-9180-01-xx	Trim only for pressure balanced valve with 2-way diverter
TET-1013-01-xx	10" round shower head
BRA-1812-02-xx	18" shower arm
DGL-2580-53-xx	3-spray sliding shower bar
RAC-9001-26-xx	Wall-mount supply elbow

EN

**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



C

Finition seule pour valve de douche pression équilibrée avec dérivateur 2 voies**Caractéristiques**

- Commandez le brut séparément
- Code du brut : RVA-9181-00-B ou RVA-9181-P0-B
- Code du brut avec position non-partagée (NS) : RVA-9181-00-NS-B ou RVA-9181-P0-NS-B

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR


Trim only for pressure balanced shower valve with 2-way diverter**Features**

- Order the rough separately
- Rough code: RVA-9181-00-B ou RVA-9181-P0-B
- Rough code with non-shared port (NS): RVA-9181-00-NS-B ou RVA-9181-P0-NS-B

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN



TET-1013-01-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Tête de douche ronde 10" anti-calcaire

Caractéristiques

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Tête mince en acier inoxydable poli

Options d'économie d'eau

- TET-1013-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-1013-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- NN : Nickel brossé

FR

Round 10" anti-limestone shower head

Features

- Max: 2 gpm (7,6 l/min) - 80 psi
- Polished stainless steel thin shower head



Water saving options

- TET-1013-01-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
- TET-1013-01-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min* **

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- NN: Brushed nickel

EN



BRA-1812-02-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

CMR248 Approval



C

Bras de douche mural de 18"

Caractéristiques

- Connexion 1/2" M NPT

Finis disponibles

CC : Chrome
KK : Noir mat
LL : Laiton satiné
MM : Or ambré
BB : Blanc
NN : Nickel brossé
YY : Nickel poli
VV : Cuivre satiné
TT : Bronze vénitien
GG : Or

FR

18" wall-mounted shower arm


Features

- 1/2" M NPT connection

Available finishes

CC: Chrome
KK: Matte black
LL: Satin brass
MM: Warm gold
BB: White
NN: Brushed nickel
YY: Polished nickel
VV: Satin copper
TT: Venitian bronze
GG: Gold

EN



DGL-2580-53-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL**Certifications Standards**

ASME A112.18.1 / CSA B125.1

**Douche à glissière 3 jets****Caractéristiques**

- Max : 7,6 l/min (2 gpm) - 80 psi
- Douchette 3 jets anti-calcaire à bouton poussoir
- Diamètre du mécanisme de 120 mm
- Mécanisme 3 jets : pluie, brume et mélange des deux
- Jets faciles à nettoyer
- Curseur en métal facile à déplacer au design breveté
- Crochet intégré au curseur
- Boyau flexible de 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Boyau en PVC fini KK ou en laiton pour les autres finis

Options d'économie d'eau

DGL-2580-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DGL-2580-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Finis disponibles

CC : Chrome
 KK : Noir mat
 LL : Laiton satiné
 BB : Blanc
 NN : Nickel brossé
 YY : Nickel poli
 VV : Cuivre satiné
 TT : Bronze vénitien
 GG : Or

FR

3-spray sliding shower bar**Features**

- Max: 2 gpm (7,6 l/min)- 80 psi
- 3-spray push-button anti-limestone hand shower
- 4-3/4" diameter mechanism
- 3-spray mechanism: rain, mist and mix of the two
- Easy-to-clean nozzles
- Easy-to-move metal slider with patented design
- Built-in hook on the slider
- 59" (150 cm) double interlock flexible hose, rotating nut with 2 non-return valves
- PVC hose in KK finish or brass for other finishes



Water saving options

DGL-2580-53-xx-150 : 1.5 gpm / 5,7 L/min
 DGL-2580-53-xx-175 : 1.75 gpm / 6,6 L/min*

Available finishes

CC: Chrome
 KK: Matte black
 LL: Satin brass
 BB: White
 NN: Brushed nickel
 YY: Polished nickel
 VV: Satin copper
 TT: Venitian bronze
 GG: Gold

EN



RAC-9001-26-xx

COMPOSANTES - COMPONENTS

BARIL



Certifications Standards

ASME A112.18.1 / CSA B125.1



Coude de raccordement 1/2" F

Caractéristiques

- Sortie d'eau G 1/2" mâle
- Ajustable en profondeur

Finis disponibles

- CC : Chrome
- KK : Noir mat
- LL : Laiton satiné
- NN : Nickel brossé
- YY : Nickel poli
- VV : Cuivre satiné
- TT : Bronze vénitien
- GG : Or

FR

Wall-mounted 1/2" F supply elbow

Features

- G 1/2" male water outlet
- Adjustable depth

Available finishes

- CC: Chrome
- KK: Matte black
- LL: Satin brass
- NN: Brushed nickel
- YY: Polished nickel
- VV: Satin copper
- TT: Venitian bronze
- GG: Gold

EN

